

Komplet anlægs-løsning!

Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem med varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning og varmeveksler til rumopvarmning.

Unitten leveres med selvvirkende termostatiske ventiler, som sikrer den optimale driftsøkonomi for anlægget.

Emaljeret beholder og spiral samt magnesiumanode, sikrer at unitten kan anvendes til brugsvandsinstallationer uanset rørtype.

100 liters varmtvands-beholder.

Mål: 182 x 54 x 64,5 cm. (h x b x d)

Veldimensioneret varmeveksler i syrefast rustfri stål, som sikrer en effektiv afkøling af fjernvarmevandet. Varmeveksleren kan som standard leveres i fire størrelser.

Unitten leveres med ECL Danfoss vejrkompensering.

Vi tilbyder selvfølgelig også at bortkøre det eksisterende anlæg.



BVX 1 unit Kbh. 25 KW.

Leveret og monteret kr. 39.995,-
VVS nr. 37 5521 110

Unitten tilsluttes eksisterende vand-, afløbs- og varmeinstallationer, samt lovlig el-installation.

GEMINA  **TERMIX**
Member of the Danfoss Group

Fjernvarmeløsning

Skift dit fjernvarmeanlæg ud og spar på energien!



Vælg dansk produceret vekslerløsning fra Gemina Termix, når oliefyret skal erstattes af fjernvarme, eller hvis det eksisterende fyr skal skiftes.

Termix produceres til den miljøbevidste forbruger, der både har brug for energi til varmt brugsvand og husets radiatorer.

Du får som følgende fordele:

- Varmt vand i rigelige mængder
- Maksimal komfort
- Drift økonomi i topklasse
- Energi A-pumpe
- Pladsbesparende løsning
- Kan indbygges i 60 cm. skab

Tilbuddet omfatter:

- Demontering af eksisterende anlæg, samt bortkørsel
- Levering og opsætning af Termix VX-1 Kbh. 25 KW veksler med ECL vejrkompensering.
- Tilslutning til varmtvandsbeholder
- Fuldisoleret isoleringskappe
- Trykprøvning og indregulering af anlæg

Leveret og monteret kr. 28.995,-

VVS nr. 37 6991 155

GEMINA  **TERMIX**
Member of the Danfoss Group

Varmtvandsbeholder



Fjernvarmebeholder fra Metro Therm er specielt beregnet til opvarmning af brugsvand til køkken, håndvask og brusebade i enfamiliehuse.

Brugsvandet opvarmes af en rørs spiral, der er placeret direkte i brugsvandet og således giver den bedst mulige udnyttelse af den tilførte varme. Beholderen er støbt ind i en effektiv miljøvenlig varmeisolering, der sikrer et minimalt varmetab. Det udvendige kabinet er behandlet med slagfast lak, der giver en rengøringsvenlig overflade. Beholderen er til ophæng på væg eller fritstående på stativ.

Beholderen leveres med sikkerhedsaggregat og tilsluttes på eksisterende rørinstallationer.

Tilbud 1: 60 liters fjernvarmebeholder
Mål: H:87,5 B:39 D:39 cm.
VVS nr. 37 1982 006

Leveret og monteret kr. 9.295,-

Tilbud 2: 110 liters fjernvarmebeholder
Mål: H: 103 B: 46 D: 46 cm.
VVS nr. 37 1982 011

Leveret og monteret 10.495,-

Tilbud 3: 160 liters fjernvarmebeholder
Mål: H: 140 B: 46 D: 46 cm.
VVS nr. 37 1982 016

Leveret og monteret kr. 11.995,-

